



Barra LED versione
LED Bar version

PRO A

5 Years Warranty
made in Italy

LED High CRI Efficiency Light

Alimentazione **12 / 24 Vdc** Classe **F III**
Power Supply Class


Classe di protezione **IP40** - Optional **IP67**
Class protection

CE **RoHS** Optional

Profilo in alluminio anodizzato
Anodized aluminium profile

Art. CSL 00013

Lunghezza standard 1000 mm
Standard length 39.37 inches
Lunghezza custom da 120 a 3050mm
Custom length from 4.7 to 120 inches



Clips di fissaggio
Steel fixing

Colore profilo disponibile
Available profile color

AA : Anodizzato/Anodized aluminium
AB : Anodizzato nero / Black anodized
AW : Verniciato bianco/ White painted

Diffusore in policarbonato resistente ai raggi UV
UV resistant polycarbonate diffuser


T : Trasparente/Transparent




O : Opalino/Opal



L : Lente 10°/10° Lens



OR : Opalino rotondo/Opal round



Codice Articol Code	Color / Diffuser Alu / Type	Temperatura di colore LED Color LED Temperature	Power Vdc W/m	Q.ty LED/m	Efficiency Lumen/m
PRO A 7-10	/ AA / O	❑ Cold White 5000K	12/24 7	60	440
PRO A 7-11	/ AA / O	❑ Natural White 4000K	12/24 7	60	410
PRO A 7-12	/ AA / O	❑ Warm White 3000K	12/24 7	60	390
PRO A 7-12e	/ AA / O	❑ Extra Warm 2700K	12/24 7	60	380
PRO A 7-RGB	/ AA / O	❑ ❑ ❑ R G B	12/24 7	60	320
PRO A 18-10	/ AA / O	❑ Cold White 5000K	12/24 18	60	1070
PRO A 18-11	/ AA / O	❑ Natural White 4000K	12/24 18	60	1000
PRO A 18-12	/ AA / O	❑ Warm White 3000K	12/24 18	60	980
PRO A 18-12e	/ AA / O	❑ Extra Warm 2700K	12/24 18	60	960
PRO A 18-RGB	/ AA / O	❑ ❑ ❑ R G B	12/24 18	60	890
PRO A18 Dual white	/ AA / O	❑ ❑ Cold/Warm 6/3000K	24 18	120	1200
PRO A 23-10	/ AA / O	❑ Cold White 5000K	12/24 23	75	2020
PRO A 23-11	/ AA / O	❑ Natural White 4000K	12/24 23	75	1930
PRO A 23-12	/ AA / O	❑ Warm White 3000K	12/24 23	75	1890
PRO A 10-10	/ AA / O	❑ Cold White 5000K	12/24 10	120	870
PRO A 10-11	/ AA / O	❑ Natural White 4000K	12/24 10	120	810
PRO A 10-12	/ AA / O	❑ Warm White 3000K	12/24 10	120	790
PRO A 10-12e	/ AA / O	❑ Extra Warm 2700K	12/24 10	120	690
PRO A 14-10	/ AA / O	❑ Cold White 5000K	24 14	180	1360
PRO A 14-11	/ AA / O	❑ Natural White 4000K	24 14	180	1310
PRO A 14-12	/ AA / O	❑ Warm White 3000K	24 14	180	1260
PRO A 20-10	/ AA / O	❑ Cold White 5000K	24 20	240	1560
PRO A 20-11	/ AA / O	❑ Natural White 4000K	24 20	240	1490
PRO A 20-12	/ AA / O	❑ Warm White 3000K	24 20	240	1460
PRO A 20-12e	/ AA / O	❑ Extra Warm 2700K	24 20	240	1410

Alimentatore LED, Centralina RGB / DMX e Telecomando sono ESCLUSI
LED Driver, RGB / DMX module and Remote control are excluded

Long Life Power LED