



Barra LED versione
LED Bar version

PRO Dr


5 Years Warranty
made in Italy

LED High CRI Efficiency Light

Alimentazione **12 / 24 Vdc** Classe **F III**
Power Supply Class

Classe di protezione
Class protection

IP40 - Optional IP67



Optional



Profilo in alluminio anodizzato
Anodized aluminium profile




Art. CSL 00038

Lunghezza standard
Standard length

1000 mm
39.37 inches

Lunghezza custom
Custom length

da 120 a 3050mm
from 4.7 to 120 inches



Clips di fissaggio
Fixing clips

Colore profilo disponibile
Available profile color

- AA** : Anodizzato/Anodized aluminium
- AB** : Anodizzato nero / Black anodized
- AW** : Verniciato bianco/ White painted

Diffusore in policarbonato resistente ai raggi UV
UV resistant polycarbonate diffuser

T : Trasparente/Transparent



O : Opalino/Opal



L : Lente 10°/10° Lens



OR : Opalino rotondo/Opal round



Codice Articolo Code	Color / Diffuser Alu / Type	Temperatura di colore LED Color LED Temperature	Power Vdc W/m	Q.ty LED/m	Efficiency Lumen/m
PRO Dr 7-10	/ AA / O	❑ Cold White 5000K	12/24 7	60	440
PRO Dr 7-11	/ AA / O	❑ Natural White 4000K	12/24 7	60	410
PRO Dr 7-12	/ AA / O	❑ Warm White 3000K	12/24 7	60	390
PRO Dr 7-12e	/ AA / O	❑ Extra Warm 2700K	12/24 7	60	380
PRO Dr 7-RGB	/ AA / O	❑ ❖ ❖ RGB	12/24 7	60	320
PRO Dr 18-10	/ AA / O	❑ Cold White 5000K	12/24 18	60	1070
PRO Dr 18-11	/ AA / O	❑ Natural White 4000K	12/24 18	60	1000
PRO Dr 18-12	/ AA / O	❑ Warm White 3000K	12/24 18	60	980
PRO Dr 18-12e	/ AA / O	❑ Extra Warm 2700K	12/24 18	60	960
PRO Dr 18-RGB	/ AA / O	❑ ❖ ❖ RGB	12/24 18	60	890
PRODr18 Dual white	/ AA / O	❑ ❑ Cold/Warm 6/3000K	24 18	120	1200
PRO Dr 23-10	/ AA / O	❑ Cold White 5000K	12/24 23	75	2020
PRO Dr 23-11	/ AA / O	❑ Natural White 4000K	12/24 23	75	1930
PRO Dr 23-12	/ AA / O	❑ Warm White 3000K	12/24 23	75	1890
PRO Dr 10-10	/ AA / O	❑ Cold White 5000K	12/24 10	120	870
PRO Dr 10-11	/ AA / O	❑ Natural White 4000K	12/24 10	120	810
PRO Dr 10-12	/ AA / O	❑ Warm White 3000K	12/24 10	120	790
PRO Dr 10-12e	/ AA / O	❑ Extra Warm 2700K	12/24 10	120	690
PRO Dr 14-10	/ AA / O	❑ Cold White 5000K	24 14	180	1360
PRO Dr 14-11	/ AA / O	❑ Natural White 4000K	24 14	180	1310
PRO Dr 14-12	/ AA / O	❑ Warm White 3000K	24 14	180	1260
PRO Dr 20-10	/ AA / O	❑ Cold White 5000K	24 20	240	1560
PRO Dr 20-11	/ AA / O	❑ Natural White 4000K	24 20	240	1490
PRO Dr 20-12	/ AA / O	❑ Warm White 3000K	24 20	240	1460
PRO Dr 20-12e	/ AA / O	❑ Extra Warm 2700K	24 20	240	1410

Alimentatore LED, Centralina RGB / DMX e Telecomando sono ESCLUSI
LED Driver, RGB / DMX module and Remote control are excluded

Long Life Power LED