



Barra LED versione
LED Bar version

PRO R

5 Years Warranty
made in Italy

LED High CRI Efficiency Light

Alimentazione **12 / 24 Vdc**
Power Supply

Classe **F III**
Class

Classe di protezione
Class protection

IP40 - Optional **IP67**



RoHS

Optional



Profilo in alluminio anodizzato
Anodized aluminium profile



Art. CSL 00004

Lunghezza standard
Standard length

1000 mm
39.37 inches

Lunghezza custom
Custom length

da 120 a 3050mm
from 4.7 to 120 inches



Clips di fissaggio
Fixing clips

Colore profilo disponibile
Available profile color

- AA** : Anodizzato/Anodized aluminium
- AB** : Anodizzato nero / Black anodized
- AW** : Verniciato bianco/ White painted

Diffusore in policarbonato resistente ai raggi UV
UV resistant polycarbonate diffuser

T : Trasparente/Transparent



O : Opalino/Opal



L : Lente 10°/10° Lens



OR : Opalino rotondo/Opal round



Codice Code	Articolo	Color / Diffuser Alu / Type	Temperatura di colore LED Color LED Temperature	Power Vdc W/m	Q.ty LED/m	Efficiency Lumen/m
PRO R	7-10	/ AA / O	❑ Cold White 5000K	12/24 7	60	440
PRO R	7-11	/ AA / O	❑ Natural White 4000K	12/24 7	60	410
PRO R	7-12	/ AA / O	❑ Warm White 3000K	12/24 7	60	390
PRO R	7-12e	/ AA / O	❑ Extra Warm 2700K	12/24 7	60	380
PRO R	7-RGB	/ AA / O	❑ ❖ ❖ RGB	12/24 7	60	320
PRO R	18-10	/ AA / O	❑ Cold White 5000K	12/24 18	60	1070
PRO R	18-11	/ AA / O	❑ Natural White 4000K	12/24 18	60	1000
PRO R	18-12	/ AA / O	❑ Warm White 3000K	12/24 18	60	980
PRO R	18-12e	/ AA / O	❑ Extra Warm 2700K	12/24 18	60	960
PRO R	18-RGB	/ AA / O	❑ ❖ ❖ RGB	12/24 18	60	890
PRO R18	Dual white	/ AA / O	❑ ❑ Cold/Warm 6/3000K	24 18	120	1200
PRO R	23-10	/ AA / O	❑ Cold White 5000K	12/24 23	75	2020
PRO R	23-11	/ AA / O	❑ Natural White 4000K	12/24 23	75	1930
PRO R	23-12	/ AA / O	❑ Warm White 3000K	12/24 23	75	1890
PRO R	10-10	/ AA / O	❑ Cold White 5000K	12/24 10	120	870
PRO R	10-11	/ AA / O	❑ Natural White 4000K	12/24 10	120	810
PRO R	10-12	/ AA / O	❑ Warm White 3000K	12/24 10	120	790
PRO R	10-12e	/ AA / O	❑ Extra Warm 2700K	12/24 10	120	690
PRO R	14-10	/ AA / O	❑ Cold White 5000K	24 14	180	1360
PRO R	14-11	/ AA / O	❑ Natural White 4000K	24 14	180	1310
PRO R	14-12	/ AA / O	❑ Warm White 3000K	24 14	180	1260
PRO R	20-10	/ AA / O	❑ Cold White 5000K	24 20	240	1760
PRO R	20-11	/ AA / O	❑ Natural White 4000K	24 20	240	1690
PRO R	20-12	/ AA / O	❑ Warm White 3000K	24 20	240	1560
PRO R	20-12e	/ AA / O	❑ Extra Warm 2700K	24 20	240	1510
PRO R	20-12d	/ AA / O	❑ Extra Warm 2400K	24 20	240	1490
PRO R	20-12b	/ AA / O	❑ Extra Warm 2200K	24 20	240	1410

Long Life Power LED