



**Barra LED** versione  
**LED Bar** version

# PRO Rr

**5 Years Warranty**  
*made in Italy*

**LED High CRI Efficiency Light**

Alimentazione **12 / 24 Vdc** Classe **F III**  
*Power Supply* Class



Classe di protezione **IP40 - Optional IP67**  
*Class protection*

**CE** **RoHS** Optional

Profilo in alluminio anodizzato  
*Anodized aluminium profile*

**Art. CSL 00039**

Lunghezza standard 1000 mm  
*Standard length* 39.37 inches  
Lunghezza custom da 120 a 3050mm  
*Custom length* from 4.7 to 120 inches



Clips di fissaggio  
*Fixing clips*

Colore profilo disponibile **AA** : Anodizzato/Anodized aluminium  
*Available profile color* **AB** : Anodizzato nero / Black anodized  
**AW** : Verniciato bianco/ White painted

Diffusore in policarbonato resistente ai raggi UV  
*UV resistant polycarbonate diffuser*

**T** : Trasparente/Transparent



**O** : Opalino/Opal



**L** : Lente 10°/10° Lens



**OR** : Opalino rotondo/Opal round



**LED High CRI Efficiency Light**

| Codice Articol<br>Code | Color / Diffuser<br>Alu / Type | Temperatura di colore LED<br>Color LED Temperature | Power<br>Vdc W/m | Q.ty<br>LED/m | Efficiency<br>Lumen/m |
|------------------------|--------------------------------|--|------------------|---------------|-----------------------|
| PRO Rr 7-10            | / AA / O                       | ❑ Cold White 5000K                                 | 12/24 7          | 60            | 440                   |
| PRO Rr 7-11            | / AA / O                       | ❑ Natural White 4000K                              | 12/24 7          | 60            | 410                   |
| PRO Rr 7-12            | / AA / O                       | ❑ Warm White 3000K                                 | 12/24 7          | 60            | 390                   |
| PRO Rr 7-12e           | / AA / O                       | ❑ Extra Warm 2700K                                 | 12/24 7          | 60            | 380                   |
| PRO Rr 7-RGB           | / AA / O                       | ❑ ❖ ❖ RGB  | 12/24 7          | 60            | 320                   |
| PRO Rr 18-10           | / AA / O                       | ❑ Cold White 5000K                                 | 12/24 18         | 60            | 1070                  |
| PRO Rr 18-11           | / AA / O                       | ❑ Natural White 4000K                              | 12/24 18         | 60            | 1000                  |
| PRO Rr 18-12           | / AA / O                       | ❑ Warm White 3000K                                 | 12/24 18         | 60            | 980                   |
| PRO Rr 18-12e          | / AA / O                       | ❑ Extra Warm 2700K                                 | 12/24 18         | 60            | 960                   |
| PRO Rr 18-RGB          | / AA / O                       | ❑ ❖ ❖ RGB  | 12/24 18         | 60            | 890                   |
| PRORr18 Dual white     | / AA / O                       | ❑ ❑ Cold/Warm 6/3000K                              | 24 18            | 120           | 1200                  |
| PRO Rr 23-10           | / AA / O                       | ❑ Cold White 5000K                                 | 12/24 23         | 75            | 2020                  |
| PRO Rr 23-11           | / AA / O                       | ❑ Natural White 4000K                              | 12/24 23         | 75            | 1930                  |
| PRO Rr 23-12           | / AA / O                       | ❑ Warm White 3000K                                 | 12/24 23         | 75            | 1890                  |
| PRO Rr 10-10           | / AA / O                       | ❑ Cold White 5000K                                 | 12/24 10         | 120           | 870                   |
| PRO Rr 10-11           | / AA / O                       | ❑ Natural White 4000K                              | 12/24 10         | 120           | 810                   |
| PRO Rr 10-12           | / AA / O                       | ❑ Warm White 3000K                                 | 12/24 10         | 120           | 790                   |
| PRO Rr 10-12e          | / AA / O                       | ❑ Extra Warm 2700K                                 | 12/24 10         | 120           | 690                   |
| PRO Rr 14-10           | / AA / O                       | ❑ Cold White 5000K                                 | 24 14            | 180           | 1360                  |
| PRO Rr 14-11           | / AA / O                       | ❑ Natural White 4000K                              | 24 14            | 180           | 1310                  |
| PRO Rr 14-12           | / AA / O                       | ❑ Warm White 3000K                                 | 24 14            | 180           | 1260                  |
| PRO Rr 20-10           | / AA / O                       | ❑ Cold White 5000K                                 | 24 20            | 240           | 1560                  |
| PRO Rr 20-11           | / AA / O                       | ❑ Natural White 4000K                              | 24 20            | 240           | 1490                  |
| PRO Rr 20-12           | / AA / O                       | ❑ Warm White 3000K                                 | 24 20            | 240           | 1460                  |
| PRO Rr 20-12e          | / AA / O                       | ❑ Extra Warm 2700K                                 | 24 20            | 240           | 1410                  |

Alimentatore LED, Centralina RGB / DMX e Telecomando sono ESCLUSI  
LED Driver, RGB / DMX module and Remote control are excluded

**Long Life Power LED**